

**1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:**Kunststoff Eingangstüre Slovaktual  
Profilsystem Heroal D72**2. Verwendungszweck:**

Das Produkt ist für die vertikale Umfassungskonstruktionen von Wohn - und Nichtwohnobjekten vorgesehen, auf welche sich die Anforderungen für den Brandschutz und die Dichtheit gegen Raucheindringung nicht beziehen.

**3. Hersteller:**

SLOVAKTUAL s.r.o., Pravenec 272, 972 16

**4. System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit:**

System 3

**5. Harmonisierte Norm:**

EN 14351-1:2006+A2:2016

**6. Notifizierte Stelle:**

ift Rosenheim GmbH, Rosenheim, Deutschland, Zertifizierungsstelle Nr. 0757

**7. Deklarierte Parameter:**

Wesentliche Eigenschaften	Parametre	Harmonisierte Norm
Schlagregendichtheit	<b>Klasse 5A</b> ; einflügelig, nach innen öffnend: 1202 x 2376 mm <b>Klasse 4A</b> ; einflügelig, nach außen öffnend: 1230 x 2180 mm <b>Klasse 3A</b> ; zweiflügelig, nach innen öffnend: 1400 x 2500 mm	EN 14351-1+A2
Widerstand gegen Windlast	<b>Klasse C4</b> ; einflügelig, nach innen öffnend: 1202 x 2376 mm <b>Klasse C4</b> ; einflügelig, nach außen öffnend: 1230 x 2180 mm <b>Klasse C3</b> ; zweiflügelig, nach innen öffnend: 1400 x 2500 mm	
Tragfähigkeit der Sicherheitseinrichtungen	NPD	
Akustische Eigenschaften	NPD	

<b>Wärmedurchgangs- -koeffizient</b>	<b>Isolierglas</b>		<b>Wert U<sub>D</sub> für * [W/m<sup>2</sup>K]</b>			
			<b>U<sub>g</sub>-1,1</b>	<b>U<sub>g</sub>-0,7</b>	<b>U<sub>g</sub>-0,6</b>	<b>U<sub>g</sub>-0,5</b>
	TPS	ID - 0,043 IT - 0,038	1,2	1,1	1,0	0,98
	<b>Výplne</b>		<b>Wert U<sub>D</sub> für * [W/m<sup>2</sup>K]</b>			
	Einsatzfüllung (48 mm)		1,0			
	Beidseitig Flügelüberdeckend (72mm)		0,9			
*) Einflügelig Eingangstüre Abmessung 1230 x 2180 mm						
<b>Strahlungseigenschaften</b>	<b>Wärmedurchgangskoeffizient U<sub>g</sub> [W/m<sup>2</sup>K]</b>	<b>Gesamtenergie durchlass g [%]</b>	<b>Lichttransmission τ<sub>v</sub> [%]</b>			
	U <sub>g</sub> = 1,1*	g = 0,64*	τ <sub>v</sub> =82*			
	U <sub>g</sub> = 0,6**	g = 0,53**	τ <sub>v</sub> =74**			
*) Isolierglas (4/16/4) **) Isolierglas (4/16/4/16/4)						
<b>Luftdurchlässigkeit</b>	<b>Klasse 4</b> ; einflügelig, nach innen öffnend: 1202 x 2376 mm <b>Klasse 3</b> ; einflügelig, nach außen öffnend: 1230 x 2180 mm <b>Klasse 3</b> ; zweiflügelig, nach innen öffnend: 1400 x 2500 mm					
<b>Gefahrstoffe</b>	Ohne gesundheitsgefährdende Inhaltsstoffe					
<b>Lichte Höhe der Türöffnung</b>	min. 1970 mm					

**Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.**

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Pravenec, 01.11.2016

  
Lubomír Majzlan  
Geschäftsführer