

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Kunststoff Eingangstüre Slovaktual
Profilsystem Heroal D92

2. Verwendungszweck:

Das Produkt ist für die vertikale Umfassungskonstruktionen von Wohn - und Nichtwohnobjekten vorgesehen, auf welche sich die Anforderungen für den Brandschutz und die Dichtheit gegen Raucheindringung nicht beziehen.

3. Hersteller:

SLOVAKTUAL s.r.o., Pravenec 272, 972 16

4. System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit:

System 3

5. Harmonisierte Norm:

EN 14351-1:2006+A2:2016

6. Notifizierte Stelle:

ift Rosenheim GmbH, Rosenheim, Deutschland, Zertifizierungsstelle Nr. 0757

7. Deklarierte Parameter:


Wesentliche Eigenschaften	Parametre		Harmonisierte Norm
Schlagregendichtheit	Klasse E750; einflügelig, nach innen öffnend:1100 x 2100 mm Klasse 8A; zweiflügelig, nach innen öffnend: 1230 x 2180 mm		EN 14351-1+A2
Widerstand gegen Windlast	Klasse C5/B5; einflügelig,nach innen öffnend:1100 x 2100mm Klasse C3/B3;zweiflügelig,nach innen öffnend:1230x2180mm		
Tragfähigkeit der Sicherheitseinrichtungen	NPD		
Akustische Eigenschaften	Verglasung	R_w* (dB)	
	4/12/4/12/6	39 (-2;-6)	
	8/12/4/12/6	39 (-1;-4)	
	8VSG/12/4/12/6	41 (-2;-6)	
*) Einflügeligetüren, Abmessung 990 x 2110 mm			

Wärmedurchgangs- -koeffizient	Isolierglas		Wert U_D für * [W/m²K]			
			U_{g-1,1}	U_{g-0,7}	U_{g-0,6}	U_{g-0,5}
	TPS	ID - 0,043 IT - 0,038	1,3	1,0	0,96	0,90
	Výplne		Wert U_D für * [W/m²K]			
	Einsatzfüllung (48 mm)		0,94			
	Einseitig Flügelüberdeckend (68 mm)		0,82			
	Beidseitig Flügelüberdeckend (72 mm)		0,70			
*) Einflügelig Eingangstüre Abmessung 1230 x 2180 mm						
Strahlungseigenschaften	Wärmedurchgangskoeffizient U_g [W/m²K]	Gesamtenergiedurchlass g [%]	Lichttransmission τ_v [%]			
	U _g = 1,1*	g = 0,64*	τ _v =82*			
	U _g = 0,6**	g = 0,53**	τ _v =74**			
*) Isolierglas (4/16/4) **) Isolierglas (4/16/4/16/4)						
Luftdurchlässigkeit	Klasse 4 ; einflügelig, nach innen öffnend: 1100 x 2100 mm Klasse 4 ; zweiflügelig, nach innen öffnend: 1230 x 2180 mm					
Gefahrstoffe	Ohne gesundheitsgefährdende Inhaltsstoffe					
Lichte Höhe der Türöffnung	min. 1970 mm					

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Pravenec, 01.11.2016


Lubomír Majzlan
Geschäftsführer