

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Kunststofffenster und Türen Slovaktual PASIV
Profilsystem Aluplast IDEAL 8000

2. Verwendungszweck:

Das Produkt ist für die vertikale Umfassungskonstruktionen von Wohn - und Nichtwohnobjekten vorgesehen, auf welche sich die Anforderungen für den Brandschutz und die Dichtheit gegen Raucheindringung nicht beziehen.

3. Hersteller:

SLOVAKTUAL s.r.o., Pravenec 272, 972 16

4. System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit:

System 3

5. Harmonisierte Norm:

EN 14351-1:2006+A2:2016

6. Notifizierte Stelle:

LIGNOTESTING, a.s. Bratislava, notifizierte Stelle Nr. 1478
ift Rosenheim GmbH, Rosenheim, Nemecko, notifizierte Stelle Nr. 0757
Zkušebna stavebně truhlářských výrobků Zlín, notifizierte Stelle Nr. 1389
Centrum stavebního inženýrství, a.s. pracoviště Zlín, notifizierte Stelle Nr. 1390

7. Deklarierte Parameter:


Wesentliche Eigenschaften	Parameter	Harmonisierte Norm
Schlagregendichtheit	Klasse E900; einflügelig Drehkipp: 1124 x 2424 mm Klasse E900; einflügelig Drehkipp+Fix: 1484 x 2384 mm Klasse E750; zweiflügelig Dreh+Drehkipp: 1972 x 2324 mm Klasse 8A; zweiflügelig Dreh+Drehkipp: 1772 x 2424 mm Klasse 7A; einflügelig PSK: 3051 x 2424 mm	EN 14351-1+A2
Widerstand gegen Windlast	Klasse C4/B4; einflügelig Drehkipp : 1124 x 2424 mm Klasse C4/B5; einflügelig Drehkipp+Fix: 1484 x 2384 mm Klasse C3/B3; zweiflügelig Dreh+Drehkipp: 1972 x 2324 mm Klasse C3/B3; zweiflügelig Dreh+Drehkipp: 1772 x 2424 mm Klasse C3/B3; einflügelig PSK: 3051 x 2424 mm	
Tragfähigkeit der Sicherheitseinrichtungen	Schwellenwert erfüllt	

Akustische Eigenschaften	Verglasung		R _w (C;Ctr)* (dB)			
	4/17/3		34 (-2;-5)			
	4/16/4		34 (-2;-5)			
	4/18/3		38 (-2;-6)			
	6/16/4		38 (-2;-5)			
	10/16/4		39 (-2;-5)			
	4/12/4/12/4		34 (-2;-5)			
	3/16/3/16/3		35 (-2;-6)			
	4/18/4/18/4		35 (-1;-6)			
	4/14/4/14/4		36 (-2;-5)			
	6/12/4/12/4		38 (-2;-5)			
	4/18/3/16/3		39 (-2;-6)			
	VSG 33.1/14/4/14/VSG 33.1		40 (-2;-6)			
	10/12/4/12/4		40 (-2;-5)			
	4/14/4/16/VSG 33.1		41 (-1;-5)			
	4-0.76-4 SSF/12/4/12/6		42 (-2;-5)			
	10/12/6/10/4-0.76-4 SSF		44 (-1;-3)			
	6-0.76-6 SSF/12/6/12/4-0.76-4 SSF		46 (-1;-4)			
	*) Einflügeliges Fenster, Abmessung 1230 x 1480 mm					
Wärmedurchgangs - koeffizient	Randabstandhalter , ψ _g (Psi)		Wert U _w für * [W/m²K]			
			U _g -1,1	U _g -0,7	U _g -0,6	U _g -0,5
	TGI	ID – 0,040 IT – 0,038	1,2	0,88	0,81	0,74
	TPS	ID – 0,036 IT – 0,034	1,1	0,87	0,80	0,73
	Swisspacer Ultimate	ID – 0,032 IT – 0,030	1,1	0,86	0,79	0,72
	*) Einflügeliges Fenster, Abmessung 1230 x 1480 mm					
Strahlungseigenschaften	Wärmedurchg angskoeffizient U _g [W/m²K]		Gesamtenergie durchlass g [%]		Lichttransmission τ _v [%]	
	U _g = 1,1*		g = 0,64*		τ _v =82*	
	U _g = 0,6**		g = 0,53**		τ _v =74**	
*) isolierglas ID (4/16/4) **) isolierglas IT (4/16/4/16/4)						
Luftdurchlässigkeit	Klasse 4; einflügelig Drehkipp: 1124 x 2424 mm Klasse 4; einflügelig Drehkipp+Fix: 1484 x 2384 mm Klasse 4; zweiflügelig Dreh+Drehkipp: 1972 x 2324 mm Klasse 4; zweiflügelig Dreh+Drehkipp: 1772 x 2424 mm Klasse 4; einflügelig PSK: 3051 x 2424 mm					
Gefahrstoffe	Ohne gesundheitsgefährdende Inhaltsstoffe					
Lichte Höhe der Türöffnung	min. 1970 mm					

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Pravenec, 01.11.2016



Lubomír Majzlan
Geschäftsführer