EgoKiefer
Fenster und Türen

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Kunstofffenster und Türen Slovaktual PASIV
Profilsystem Aluplast IDEAL 8000

DoP Nr.
CPR/DE/IDEAL8000/
3-2016

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Kunstofffenster und Türen Slovaktual PASIV
Profilsystem Aluplast IDEAL 8000

2. Verwendungszweck:

Das Produkt ist für die vertikale Umfassungskonstruktionen von Wohn - und Nichtwohnobjekten vorgesehen, auf welche sich die Anforderungen für den Brandschutz und die Dichtheit gegen Raucheindringung nicht beziehen.

3. Hersteller:

SLOVAKTUAL s.r.o., Pravenec 272, 972 16

4. System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit:

System 3

5. Harmonisierte Norm:

EN 14351-1:2006+A2:2016

6. Notifizierte Stelle:

LIGNOTESTING, a.s. Bratislava, notifizierte Stelle Nr. 1478
ift Rosenheim GmbH, Rosenheim, Nemecko, notifizierte Stelle Nr. 0757
Zkušebna stavebně truhlářských výrobků Zlín, notifizierte Stelle Nr. 1389
Centrum stavebního inženýrství, a.s. pracoviště Zlín, notifizierte Stelle Nr. 1390

7. Deklarierte Parameter:

Wesentliche Eigenschaften	Parameter	Harmonisierte Norm
Schlagregendichtheit	**Klasse E900;** einflügelig Drehkipp: 1124 x 2424 mm **Klasse E900;** einflügelig Drehkipp+Fix: 1484 x 2384 mm **Klasse E750;** zweiflügelig Dreh+Drehkipp: 1972 x 2324 mm **Klasse 8A;** zweiflügelig Dreh+Drehkipp: 1772 x 2424 mm **Klasse 7A;** einflügelig PSK: 3051 x 2424 mm	EN 14351-1+A2
Widerstand gegen Windlast	**Klasse C4/B4;** einflügelig Drehkipp : 1124 x 2424 mm **Klasse C4/B5;** einflügelig Drehkipp+Fix: 1484 x 2384 mm **Klasse C3/B3;** zweiflügelig Dreh+Drehkipp: 1972 x 2324 mm **Klasse C3/B3;** zweiflügelig Dreh+Drehkipp: 1772 x 2424 mm **Klasse C3/B3;** einflügelig PSK: 3051 x 2424 mm	
Tragfähigkeit der Sicherheitseinrichtungen	Schwellenwert erfüllt	

Akustische Eigenschaften

Verglasung	R_w (C;Ctr)* (dB)
4/17/3	**34** (-2;-5)
4/16/4	**34** (-2;-5)
4/18/3	**38** (-2;-6)
6/16/4	**38** (-2;-5)
10/16/4	**39** (-2;-5)
4/12/4/12/4	**34** (-2;-5)
3/16/3/16/3	**35** (-2;-6)
4/18/4/18/4	**35** (-1;-6)
4/14/4/14/4	**36** (-2;-5)
6/12/4/12/4	**38** (-2;-5)
4/18/3/16/3	**39** (-2;-6)
VSG 33.1/14/4/14/VSG 33.1	**40** (-2;-6)
10/12/4/12/4	**40** (-2;-5)
4/14/4/16/VSG 33.1	**41** (-1;-5)
4-0.76-4 SSF/12/4/12/6	**42** (-2;-5)
10/12/6/10/4-0.76-4 SSF	**44** (-1;-3)
6-0.76-6 SSF/12/6/12/4-0.76-4 SSF	**46** (-1;-4)

*) Einflügeliges Fenster, Abmessung 1230 x 1480 mm

Wärmedurchgangs - koeffizient

Randabstandhalter , ψ_g (Psi)		**Wert U_w für * [W/m²K]**			
		U_g-1,1	**U_g-0,7**	**U_g-0,6**	**U_g-0,5**
TGI	ID – 0,040 IT – 0,038	1,2	0,88	0,81	0,74
TPS	ID – 0,036 IT – 0,034	1,1	0,87	0,80	0,73
Swisspacer Ultimate	ID – 0,032 IT – 0,030	1,1	0,86	0,79	0,72

*) Einflügeliges Fenster, Abmessung 1230 x 1480 mm

Strahlungseigenschaften

Wärmedurchgangskoeffizient Ug [W/m²K]	**Gesamtenergiedurchlass g [%]**	**Lichttransmission τ_v [%]**
Ug = 1,1*	g = 0,64*	τ_v=82*
Ug = 0,6**	g = 0,53**	τ_v=74**

*) isolierglas ID (4/16/4) **) isolierglas IT (4/16/4/16/4)

Luftdurchlässigkeit

Klasse 4; einflügelig Drehkipp: 1124 x 2424 mm
Klasse 4; einflügelig Drehkipp+Fix: 1484 x 2384 mm
Klasse 4; zweiflügelig Dreh+Drehkipp: 1972 x 2324 mm
Klasse 4; zweiflügelig Dreh+Drehkipp: 1772 x 2424 mm
Klasse 4; einflügelig PSK: 3051 x 2424 mm

Gefahrstoffe

Ohne gesundheitsgefährdende Inhaltsstoffe

Lichte Höhe der Türöffnung

min. 1970 mm

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Ľubomír Majzlan
Geschäftsführer

Pravenec, 01.11.2016